



Zeichenerklärung

Gradienethochpunkt
Gradienientiefpunkt
Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
Damm
Einschnitt
Graben / Mulde links
Graben / Mulde rechts
Schacht links
Schacht rechts
Rohrleitung mit Angabe der Dimension und der Längsneigung
links
rechts

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser, Tangentiallänge, Stichhöhe, Bau-km, Höhe Tangentenschnittpunkt
H = 15 000 m
T = 362,155 m
f = 4,372 m
km = 0+601,335
hTS = 415,868 m
Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt
1.500 %
1 531,000 m
0.700 %
725,000 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
00																		

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Unterlage / Blatt-Nr.: 6.1 / 19

Höhenplan
Bau km 5+300 bis 5+563 (Achse 5)

Straße: **L 21** von Abs. 10 / Stat. 2.607 bis Abs. 30 / Stat. 3.751 **L 821** von Abs. 10 / Stat. 0.013 bis Abs. 10 / Stat. 0.565

Maßstab: 1: 500 / 50

Neubau eines Radweges an der L 21 Holte - Potshausen - Stickhausen

Aufgestellt: Aurich, den 15.11.2021
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

im Auftrag: gez. Kilic